

"SOUS-VIDE COOKING" Line

COTTURA SOTTOVUOTO
SOUS-VIDE COOKING



MODELS: SC 15 - SC 25

COTTURA SOTTOVUOTO INTEGRATA - INTEGRATED SOUS-VIDE COOKING - CUISSON SOUS VIDE INTÉGRÉE - COCCIÓN AL VACÍO INTEGRADA



- Apparecchio per la cottura a bassa temperatura con riscaldamento statico dell'acqua
- Resistenza rivestita in silicone auto protetta
- Struttura e vasca in acciaio inox
- Dotata di maniglie per una pratica movimentazione della vasca
- Sistema elettronico a microprocessore per il controllo della temperatura
- Visualizzazione della temperatura e del tempo di esercizio
- Riscaldatore ad alta precisione
- 9 programmi memorizzabili
- Coperchio e rubinetto per lo scarico dell'acqua forniti di serie
- Vasca coibentata per stabilizzazione termica.



- Low temperature cooking device with water static heating
- Silicon-coated heating elements
- Stainless steel construction
- Equipped with practical handles
- Electronic system of the temperature with microprocessor
- Working temperature and working hours display
- High precision heater
- 9 working programs
- Lid and tap for discharging water- standard
- Insulated tank for thermal stabilisation.



- Appareil de cuisson à basse température avec chauffage statique de l'eau
- Resistance recouverte de silicone
- Structure en acier inox
- Équipée avec poignées
- Système de contrôle électronique de la température avec microprocesseur
- Display pour la visualisation de la température et du temps de fonctionnement
- Réchauffeur de haute précision
- 9 programmes memorisables
- Couvercle et robinet pour l'écoulement de l'eau de série (standard)
- Cuve Calorifugée pour la stabilisation thermique.



- Aparato para la cocción a baja temperatura con calentamiento estático del agua
- Resistencia revestida de silicona de protección
- Estructura y cuba de acero inoxidable
- Dotada de manijas para facilitar la manipulación de la cuba
- Sistema electrónico de microprocesador para el control de la temperatura
- Visualización de la temperatura y del tiempo de funcionamiento
- Calentador de alta precisión
- 9 programas memorizables
- Tapa y grifo para la descarga del agua suministrados de serie
- Cuba aislada para la estabilización térmica.

		SC 15	SC 25
Potenza elettrica - Electrical Power Puissance électrique - Potencia eléctrica	W	1150	2000
Alimentazione elettrica - Power Supply Alimentation électrique - Alimentación eléctrica	V/Hz	V230/1/50 Hz	V230/1/50 Hz
Temperatura max - Max temperature Max Temperature Temperatura Max	°C	90	90
Capacità - Capacity - Capacité - Capacidad	lt	16,7	26,5
Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Dimensiones	mm	430x330xh (300)	600x330xh (300)
Peso - Weight - Poids - Peso	kg	9	13



MODEL: PSC 2

RISCALDATORE COTTURA SOTTOVUOTO PORTATILE - PORTABLE SOUS-VIDE COOKING HEATER - DISPOSITIF DE RÉCHAUFFEMENT CUISSON SOUS VIDE PORTATIF - CALENTADOR PARA COCCIÓN AL VACÍO PORTÁTIL



- Riscaldatore termoregolato ad alta precisione
- Visualizzazione di temperatura e tempo di esercizio
- 9 programmi memorizzabili
- Struttura in acciaio Inox
- Provvisto di galleggiante per protezione automatica in caso di utilizzo in mancanza d'acqua
- Agitatore per un'ottimale circolazione forzata dell'acqua
- Dotato di ventola per evitare condensazione all'interno dell'unità
- Dispositivo di blocco motore in caso di sovrattensione e sovratestermperatura



- High precision heater with temperature control
- Working temperature and working hours display
- 9 working programs
- Stainless steel Construction
- Equipped with a safety floating switch in case of use without liquid
- Equipped with a stirrer for an optimal forced-water circulation
- Equipped with dew eliminator fan
- Equipped with motor shut off system in case of overload or overheating.



- Réchauffeur thermorégulé de haute précision.
- Affichage de la température et du temps de travail
- 9 programmes mémorisables
- Structure en acier inox
- Equipé avec un flotteur pour la protection automatique et l'arrêt en cas d'utilisation sans liquides
- Equipé avec une hélice pour une optimale circulation forcée de l'eau
- Equipé avec un ventilateur pour éviter la condensation dans l'unité
- Dispositif de blocage du moteur en cas de surtension ou de surchauffe.



- Calentador termorregulado de alta precisión.
- Visualización de temperatura y tiempo de funcionamiento
- 9 programas memorizables
- Estructura de acero inoxidable
- Dotado de flotador para la protección automática en caso de uso en seco
- Hélice para garantizar la perfecta circulación forzada del agua
- Dotado de ventilador para evitar la condensación dentro de la unidad
- Dispositivo de bloqueo del motor en caso de sobretensión y recalentamiento.

		PSC 2
Potenza elettrica - Electrical Power Puissance électrique - Potencia eléctrica	W	2000
Alimentazione elettrica - Power Supply Alimentation électrique - Alimentación eléctrica	V/Hz	V230/1/50 Hz
Temperatura max - Max temperature Max Temperature Temperatura Max	°C	90
Peso - Weight - Poids - Peso	kg	5



OPTIONAL SC 15 - SC 25



Sacchetto di sfere
Bag of Sous vide
Sachet de boules
Paquete esferas



Sacchetto di sfere
Bag of Sous vide
Sachet de boules
Paquete esferas



Vasca in plastica trasparente
Plastic Tank
Recipient en plastique
Cuba de plástico transparente



Coperchio in plastica trasparente
Plastic Lid
Couvercle en plastique
Tapa de plástico transparente